

Zahlungsterminal und Werbeplattform

M425



Das neue Multilane-Gerät ist flexibel einsetzbar im Innenbereich, vollständig oder teilweise integriert, über Wi-Fi, Ethernet oder USB. Das brillant leuchtende, große Display eignet sich perfekt für die Werbung für Ihre Marke, saisonale Werbeaktionen, Kundenbindungsprogramme und sogar zur Schulung von Teammitgliedern.

Integrieren Sie alle gängigen und alternativen Zahlungsmethoden wie WeChat oder Klarna. Das M425 ist auch ideal für Omnichannel-Anwendungen. Ermöglichen Sie es z. B. Ihren Kunden, online zu zahlen und die Waren im Laden abzuholen oder zurückzugeben.

- Perfekt für integrierte oder teil-integrierte Anwendungsfälle
- Brillantes 5,5 Zoll Touchdisplay mit 720 x 1280 HD-Auflösung
- Basierend auf Betriebssystem Android, ideal zur Integration von Business Applikationen

- PCI PTS 6.x konform
- Integrieren Sie Ihre POS-Lösung mit dem M425 mit Ihren E-Commerce-Angeboten. Verifone bietet hierzu alle nötigen Tools mit Cloud Services, APM, Geräte-Management, Gateways und mehr.

Optionales Zubehör und Ausstattung



Stylus mit Halterung

Ermöglicht das Verarbeiten von Unterschriften und anderen Eingaben auf dem M425



Sichtschutz

Schützt den Kunden bei Eingabe der PIN



Metallständer

Universalständer statisch oder schwenkbar mit Ständerplatte

Display	5,5 Zoll 720 x 1280 Pixel HD-Auflösung, hinterleuchtet, oberflächengehärtetes, kapazitives TFT-Farb-Touchdisplay
Speicher	2 GB RAM 32 GB Flash Micro SD
Betriebssystem	Android 10, speziell abgesichert von Verifone
Prozessor	2 GHz ARM Cortex A53
Tastatur	3 x 5 Tasten hinterleuchtet taktile Rückmeldung mit oder ohne Sichtschutz
Kommunikation und Anbindung	Bluetooth® v4.2 Wi-Fi 2,4 GHz und 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac LAN 10/100 Base-T RS232 USB RJ45 USB Typ-C
Mögliche Zahlungsarten	girocard und ELV Debit- und Kreditkarten Alternative Bezahlmethoden Kundenkarten Gutscheinkarten



Kartenleser	Magnetstreifen: ISO 7810, 7811, 7813 Chipkarte: EMVCo-konform
Kontaktlos	EMVCo-konform MiFare APM-kompatibel, unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata
Steckplätze	3 SAM 1 Diebstahl-Schutz
Audio	Audiobuchse, Buzzer, Mikrofon, Lautsprecher, Video- und Audio-Wiedergabe
Kamera, Barcode, Scanner	Barcode, OCR, QR-Code-Leser, Frontkamera 5 MP Fixfokus
Stromversorgung	12 V, 1,5 A, DC-Ausgang
Abmessungen Gewicht	179 (B) x 170 (H) x 29 (T) mm Gewicht 474 g
Umgebungsbedingungen	Einsatzumgebung: -10 bis 50 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend
Zulassungen Zertifizierungen	PCI PTS 6.x EMV L1 und L2 DC POS 3.0 TA 7.2
Kassenschnittstellen	ZVT O. P. I. Nexo Retail PSDK
Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)	Alternative Payment Methods DCC Belegarchivierung Kontowahl Kunden- und Gutscheinkarten Trinkgeld PAYBACK Instore Redemption Content Management P2PE Kassenschnittstellenerweiterungen u. v. m.